

Link do produktu: <https://www.przyczepystim.pl/l22-przyczepa-460x210-laweta-aluminiowa-przod-prosty-tyl-sciety-dmc-do-2700kg-kola-13-p-1179.html>



L22, przyczepa 460x210, laweta aluminiowa, przód prosty - tył ścięty DMC do 2700kg, koła 13"

Cena brutto	20 350,00 zł
Cena netto	16 544,72 zł

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

- Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej:
- Długość (cm) 460
- Szerokość (cm) 210
- Wysokość (cm) ---
- Wymiary gabarytowe
- Długość (cm) 610
- Szerokość (cm) 210
- Wysokość (cm) 65
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 2500 kg (możliwa zmiana co 20 kg)
- Masa własna: 440 kg
- Ładowność: 2260 kg
- Hamulec najazdowy: TAK
- Liczba osi: 2 osie hamowane 1350 kg niemieckiej firmy KNOTT
- Rozmiar kół: 195/50R13C

WYPOSAŻENIE

- 2 osie typu Neidhardt na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy KNOTT o nośności 1350 kg każda
- koła bezdętkowe w rozmiarze 195/50R13C
- koło zapasowe w rozmiarze 195/50R13C
- koła pod skrzynią ładunkową, podłoga na wysokości około 65cm
- konstrukcja ramy aluminiowa spawana, twardy wytop, tylna część ścięta dla złagodzenia kąta najazdu
- rama gięta z blachy aluminiowej z otworami usztywniającymi, spawana z dyszlem
- na bokach po 50cm szerokości z prawej i lewej strony blacha otworowa aluminiowa o grubości 4mm
- 2 trapy wjazdowe aluminiowe, tłoczone i gięte z blachy, wzmacniane L-200cm, chowane w tylną część, mocowane na pokrętła
- środkowa część bez wypełnienia
- mocna wciągarka ręczna z liną stalową
- oświetlenie obrysowe typu LED
- tylne lampy zespolone typu żarówkowe (jedyne w całej przyczepie, możliwość zastosowania lamp LED)
- tablice gabarytowe z tyłu
- koło manewrowe z przodu
- kliny pod koła
- nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą

Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

- tylne lampy LED
- kliny dojazdowe na blachę otworową
- amortyzatory osi
- moduł lamp ledowych LED BOX
- pas 3 punktowy 2,5m/5t
- podpory na tyle na na korbę
- skrzynka narzędziowa
- rolki żółte podporowe na tyle
- stabilizator jazdy KS35