

Link do produktu: <https://www.przyczepystim.pl/l22-przyczepa-500x210-laweta-stalowa-cala-plaska-dmc-do-2700kg-przystosowana-do-przewozu-quadow-p-414.html>



L22, przyczepa 500x210, laweta stalowa, cała płaska DMC do 2700kg przystosowana do przewozu quadów

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

- Wymiary zewnętrzne platformy ładunkowej: 500x210cm
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 2700 kg
- Masa własna: około 730 kg
- Liczba osi: 2 osie 1350 kg niemieckiej firmy KNOTT

WYPOSAŻENIE

- 2 osie typu Neidhardt na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy KNOTT o nośności 1350 kg każda
- koła pod skrzynią ładunkową
- koła bezdętkowe w rozmiarze 195R13C
- koło zapasowe w rozmiarze 195R13C
- felgi aluminiowe w kolorze czarno - srebrnym
- urządzenie najazdowe firmy KNOTT typ KF-27 z zaczepem kulowym
- koła pod skrzynią ładunkową, podłoga na wysokości około 63cm
- możliwość mocowania trapów wjazdowych z trzech stron
- konstrukcja stalowa, płaska, spawana z dyszlem i cynkowana ogniowo
- rama dodatkowo malowana proszkowo na kolor czarny, drobna struktura
- podłoga pełna, całość wypełniona blachą otworową aluminiową o grubości 4mm
- 2 trapy wjazdowe aluminiowe, tłoczone i gięte z blachy, wzmacniane L-250cm, chowane w tylni pas
- podjazdy blokowane siłownikiem gazowym z prawej strony pod ramą
- z czterech stron burta ażurowa, przód na stałe, tył wyjmowany, boki dzielone na pół otwierane do dołu + słupki środkowe z profilu wyjmowany - wysokość około 25-30cm
- oświetlenie obrysowe typu LED
- tylne lampy zespolone typu LED z dynamicznym kierunkowskazem
- taśmy odbłaskowe na bokach
- tablice gabarytowe z tyłu
- koło manewrowe z przodu wzmocnione fi 60mm
- kliny pod koła
- nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi
- wszystkie połączenia lamp lutowane

**Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska**

Gwarancja 12 miesięcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

- amortyzatory osi
- moduł lamp ledowych LED BOX
- wciągarka firmy AL-KO typ 900
- zaczep ze stabilizatorem jazdy AKS3004 lub WS3000
- pas 3 punktowy 2,5m/5t