

Link do produktu: <https://www.przyczepystim.pl/l22-przyczepa-600x210-laweta-stalowa-cała-płaska-dmc-do-3000kg-amortyzatory-osi-alufelgi-trapy-podwójnie-wzmocnione-p-366.html>



L22, przyczepa 600x210, laweta stalowa, cała płaska DMC do 3000kg, amortyzatory osi, alufelgi, trapy podwójnie wzmocnione

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

- Wymiary wewnętrzne: 600x210cm
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 3000 kg
- Masa własna: około 750 kg
- Liczba osi: 2 osie 1500 kg niemieckiej firmy AL-KO lub KNOTT

WYPOSAŻENIE

- 2 osie typu Neidhardt na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy AL-KO lub KNOTT o nośności 1500 kg każda
- koła bezdętkowe w rozmiarze 195R13C
- koło zapasowe w rozmiarze 195R13C
- felgi aluminiowe 5szt
- amortyzatory osi
- koła pod skrzynią ładunkową, podłoga na wysokości około 63cm
- konstrukcja stalowa, płaska, spawana z dyszlem i cynkowana ogniowo
- na bokach po 50cm szerokości z prawej i lewej strony blacha otworowa aluminiowa o grubości 4mm
- 2 trapy wjazdowe aluminiowe, tłoczone i gięte z blachy, wzmacniane L-250cm, chowane w tylni pas
- trapy podwójnie wzmocnione
- podjazdy blokowane siłownikiem gazowym z prawej strony pod ramą
- środkowa część wypełniona blacha aluminiową typu "łezka" o grubości 2mm
- wciągarka firmy AL-KO typ 900 z liną stalową
- oświetlenie obrysowe typu LED
- tylne lampy zespolone typu LED
- tablice gabarytowe z tyłu
- koło manewrowe z przodu
- kliny pod koła
- nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi
- wszystkie połączenia lamp lutowane

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

- uchwyt manewrowy koła podporowego
- amortyzatory osi

-
- sklejka wodoodporna antypoślizgowa o grubości 12mm, zamiast blachy
 - blacha aluminiowa typu "łezka" o grubości 3mm
 - kliny dojazdowe na blachę otworową
 - moduł lamp ledowych LED BOX
 - wciągarka firmy AL-KO typ 901
 - zaczep ze stabilizatorem jazdy AKS3004 lub WS3000
 - pas 3 punktowy 2,5m/5t
 - felgi stalowe