Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:52

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/nowa-przyczepa-stim-l22-lp30-4120st-13-plaska-rowna-flat-p-2039.html



Nowa przyczepa STIM L22 / LP30-4120ST-13" Płaska / Równa / Flat

Cena brutto	**21 650,00 zł**
Cena netto	**17 601,63 zł**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne platformy:
- długość (cm) 410, szerokość (cm) 200, wysokość (cm) ---
Wymiary gabarytowe około
- długość (cm) 560, szerokość (cm) 200, wysokość (cm) 65
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 3000 kg (możliwa zmiana co 20 kg)
Masa własna: 660 kg
Ładowność: 2040 kg
Hamulec najazdowy: TAK
Liczba osi: 2 osie hamowane o nośności 1500 kg każda niemieckiej firmy KNOTT lub AL- KO
Rozmiar kół: 195/50R13C

WYPOSAŻENIE

- 2 osie typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy KNOTT lub AL- KO o nośności 1500 kg każda
- urządzenie najazdowe z hamulcem postojowym oraz zaczepem kulowym, firmy KNOTT lub AL-KO
- koła bezdętkowe w rozmiarze 195/50R13C
- koło zapasowe w rozmiarze 195/50R13C
- kola pod skrzynią ładunkową, podłoga na wysokości około 65cm
- konstrukcja ramy stalowa spawana, cynkowana ogniowo, cała płaska / równa (tzw. flat)
- rama gięta z stalowej, spawana z dyszlem
- boczek przebijany, z otworami do mocowania pasów
- na bokach po 50cm szerokości z prawej i lewej strony blacha otworowa stalowa o grubości 3mm
- 2 trapy wjazdowe stalowe, tłoczone i gięte z blachy, L-250cm, chowane w tylni pas
- podjazdy blokowane siłownikiem gazowym z prawej strony pod ramą
- środkowa część bez wypełnienia
- mocna wciągarka ręczna z liną stalową
- oświetlenie obrysowe typu LED
- tylne lampy zespolone typu LED
- tablice gabarytowe z tyłu
- koło manewrowe z przodu, wzmocnione
- kliny pod koła
- nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

- trapy aluminiowe 2,5m (zamiana) - 1 250,00 zł brutto
- blacha otworowa aluminiowa otworowa (zamiana) - 600,00 zł brutto
- zabudowa środkowej części blacha aluminiową - 2 100,00 zł brutto
- amortyzatory osi
- stabilizator toru jazdy
- skrzynka na pasy

- rolki podporowe pod tylni pas
- podpory z przekładnią kątową, wspomagające wjazd
- wciągarka elektryczna + stacja zasilania
- certyfikat VDI dla przyczepy
- pasy do mocowania ładunku z certyfikatem VDI
- kliny dojazdowe na blachę otworową z certyfikatem VDI