Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:09

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/nowa-przyczepa-stim-l22-lt27-4621al-14-p-36.html




# Nowa przyczepa STIM L22 / LT27-4621AL-14"

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **20 350,00 zł** |
| Cena netto | **16 544,72 zł** |

## Opis produktu

### DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne platformy:
- długość (cm) 460, szerokość (cm) 210, wysokość (cm) ---
Wymiary gabarytowe około
- długość (cm) 610, szerokość (cm) 210, wysokość (cm) 75
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 2700 kg (możliwa zmiana co 20 kg)
Masa własna: 460 kg
Ładowność: 2240 kg
Hamulec najazdowy: TAK
Liczba osi: 2 osie hamowane o nośności 1350 kg każda niemieckiej firmy KNOTT lub AL- KO
Rozmiar kół: 185R14C

### WYPOSAŻENIE

- 2 osie typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy KNOTT lub AL- KO o nośności 1350 kg każda
- urządzenie najazdowe z hamulcem postojowym oraz zaczepem kulowym, firmy KNOTT lub AL-KO
- koła bezdętkowe w rozmiarze 185R14C
- koło zapasowe w rozmiarze 185R14C
- kola pod skrzynią ładunkową, podłoga na wysokości około 75cm
- konstrukcja ramy aluminiowa spawana, twardy wytop, tylna część ścięta dla złagodzenia kąta najazdu
- rama gięta z blachy aluminiowej z otworami usztywniającymi, spawana z dyszlem
- na bokach po 50cm szerokości z prawej i lewej strony blacha otworowa aluminiowa o grubości 4mm
- 2 trapy wjazdowe aluminiowe, tłoczone i gięte z blachy, wzmacniane L-200cm, chowane w tylną część, mocowane na pokrętła
- środkowa część bez wypełnienia
- mocna wciągarka ręczna z liną stalową
- oświetlenie obrysowe typu LED
- tylne lampy zespolone typu żarówkowe (jedyne w całej przyczepie, możliwość zastosowania lamp LED)
- tablice gabarytowe z tyłu
- koło manewrowe z przodu
- kliny pod koła
- nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

- tylne lampy LED
- amortyzatory osi
- stabilizator toru jazdy
- skrzynka na pasy
- rolki podporowe pod tylni pas
- podpory z przekładnią kątową, wspomagające wjazd

- certyfikat VDI dla przyczepy
- pasy do mocowania ładunku z certyfikatem VDI
- kliny dojazdowe na blachę otworową z certyfikatem VDI