Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:57

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/nowa-przyczepa-stim-l23-lt35-8521al-13-p-1991.html



Nowa przyczepa STIM L23 / LT35-8521AL-13"

Cena brutto	**41 850,00 zł**
Cena netto	**34 024,39 zł**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne platformy:
- długość (cm) 850, szerokość (cm) 210, wysokość (cm) ---
Wymiary gabarytowe około
- długość (cm) 1020, szerokość (cm) 210, wysokość (cm) 75
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 3500 kg (możliwa zmiana co 20 kg)
Masa własna: 690 kg
Ładowność: 2810 kg
Hamulec najazdowy: TAK
Liczba osi: 3 osie hamowane o nośności 1350 kg każda niemieckiej firmy KNOTT lub AL- KO
Rozmiar kół: 195/50R13C

WYPOSAŻENIE

- 2 osie typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy KNOTT lub AL- KO o nośności 1350 kg każda
- urządzenie najazdowe z hamulcem postojowym oraz zaczepem kulowym, firmy KNOTT lub AL-KO
- koła bezdętkowe w rozmiarze 195/50R13C
- koło zapasowe w rozmiarze 195/50R13C
- kola pod skrzynią ładunkową, podłoga na wysokości około 65cm
- konstrukcja ramy aluminiowa spawana, twardy wytop, tylna część ścięta dla złagodzenia kąta najazdu
- rama gięta z blachy aluminiowej, spawana z dyszlem
- na bokach po 50cm szerokości z prawej i lewej strony blacha otworowa aluminiowa o grubości 4mm
- 2 trapy wjazdowe aluminiowe, tłoczone i gięte z blachy, 2x wzmacniane L-250cm, chowane w tylną część, mocowane na pokrętła
- środkowa część bez wypełnienia
- bez wciągarki
- oświetlenie obrysowe typu LED
- tylne lampy zespolone typu LED
- tablice gabarytowe z tyłu
- koło manewrowe z przodu wzmocnione, między dyszlem
- kliny pod koła
- nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

- amortyzatory osi
- stabilizator toru jazdy
- skrzynka na pasy
- rolki podporowe pod tylni pas
- podpory z przekładnią kątową, wspomagające wjazd
- certyfikat VDI dla przyczepy

- pasy do mocowania ładunku z certyfikatem VDI
- kliny dojazdowe na blachę otworową z certyfikatem VDI
- wciągarka elektryczna 5,5T z stacją zasilania
- dodatkowe halogeny do cofania
- trapy chowane w tylnej belce, blokowane na siłownik