Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 22:07

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/nowa-przyczepa-stim-s21-0752213spl-przyczepa-lekka-niehamowana-220x130x130cm-o-dmc-do-750kg-opcje-dodatkowe-p-453.html




# Nowa przyczepa STIM S21-075/2213SPL, przyczepa lekka niehamowana 220x130x130cm o DMC do 750kg + opcje dodatkowe

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **7 800,00 zł** |
| Cena netto | **6 341,46 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |

## Opis produktu

### DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej: 220cm x 130cm x 130cm
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 214cm x 124cm x 127cm
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 750 kg
Liczba osi: 1 oś niehamowana o nośności 1350 kg niemieckiej firmy AL-KO lub KNOTT
Stelaż + plandeka - kolor do wyboru

### WYPOSAŻENIE

- 1 oś niehamowana typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy AL-KO lub KNOTT o nośności 1350 kg
- koła bezdętkowe w rozmiarze 175/70R13, felgi stalowe
- koło zapasowe 175/70R13
- zaczep kulowy z podstawą oraz linką zabezpieczającą
- konstrukcja ramy wykonana z profili zamkniętych stalowych, spawana i cynkowana ogniowo
- rama wzmocniona ( góra burt z profili, wsporniki błotników, dodatkowe wzmocnienia pod podłogą )
- podłoga wykonana z sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej o grubości 12 mm
- burty, wypełnienie sklejką o grubości 6 mm, wysokość burty 35 cm
- koło manewrowe z przodu
- tylna burta otwierana
- kliny pod koła
- nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi
- 4 uchwyty wewnątrz i 4 spawane na zewnątrz skrzyni ładunkowej do mocowania ładunku
- uchwyty podłogowe typu UP-01 - 4 sztuki
- stelaż spawany, cynkowany ogniowo, demontowalny
- plandeka rozpinana z 4 stron (kolor do wyboru)
- wysokość plandeki 130cm mierząc od podłogi przyczepy
- instalacja elektryczna z wtyczką 7 Pin na bazie lamp żarówkowych
- wszystkie połączenia lamp lutowane

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

- 1 oś niehamowana wzmocniona o nośności 1350 kg
- koła 165R13C
- koła 175R14C
- przednia burta otwierana
- uchwyty podłogowe typu UP-01
- kolo zapasowe 165R13C
- kolo zapasowe 175R14C
- amortyzatory osi
- stopka podporowa rurowa z tyłu

- koła pod skrzynia ładunkową
- boczne burty otwierane (tylko przy kołach pod skrzynia ładunkową)
- ceownik do zapinania trapów wjazdowych
- podjazdy lekkie z siatki i profila L-1500 - 1700mm, mocowane do burt
- tunele pod podjazdy lekkie (podjazdy wkładane od boku przyczepy)
- trap wjazdowy ( drabinka) H-700mm
- stojak na motocykl
- skrzynia uchylna na przekładnie kątową
- skrzynia uchylna na siłownik
- plandeka na równo z burtami