Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 00:57

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/nowa-przyczepa-stim-s21-0752513b-o-dmc-do-750kg-burta-z-blachy-ocynkowanej-p-2594.html



Nowa przyczepa STIM S21-075/2513B o DMC do 750kg, burta z blachy ocynkowanej

Cena brutto	**5 000,00 zł**
Cena netto	**4 065,04 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej: 252cm x 137cm x 35cm
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 246cm x 130cm x 35cm
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 750 kg
Liczba osi: 1 oś niehamowana o nośności 750 kg niemieckiej firmy KNOTT

WYPOSAŻENIE

- 1 oś niehamowana typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy KNOTT o nośności 750 kg
- koła bezdętkowe w rozmiarze 175/70R13, felgi stalowe
- zaczep kulowy z podstawą oraz linką zabezpieczającą
- konstrukcja ramy wykonana z elementów stalowych, spawana i cynkowana ogniowo
- podłoga wykonana z sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej o grubości 12 mm
- burty z blachy cynkowanej wysokość burty 35 cm
- koło manewrowe z przodu
- tylna burta otwierana
- kliny pod koła
- nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi
- 4 uchwyty wewnątrz do mocowania ładunku
- instalacja elektryczna na bazie lamp żarówkowych
- wszystkie połączenia lamp lutowane

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

- 1 oś niehamowana wzmocniona o nośności 1350 kg
- koła 165R13C
- koła 175R14C
- koło zapasowe 175/70R13
- kolo zapasowe 165R13C
- kolo zapasowe 175R14C
- przednia burta otwierana
- stopka podporowa rurowa z tyłu
- plandeka na równo z burtami
- stelaż + plandeka (wysokość po stelażem 130cm)