Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:43

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/nowa-przyczepa-stim-s21-0753216b-przyczepa-lekka-niehamowana-320x160x35-o-dmc-do-750kg-p-3015.html



Nowa przyczepa STIM S21-075/3216B, przyczepa lekka niehamowana 320x160x35 o DMC do 750kg

Cena brutto	**14 300,00 zł**
Cena netto	**11 626,02 zł**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej: 320cm x 160cm x 35cm
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 314cm x 154cm x 35cm
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 750 kg
Masa własna przyczepy około 450kg
Ładowność około 900kg
Liczba osi: 1 oś niehamowana o nośności 1350 kg niemieckiej firmy AL-KO lub KNOTT

WYPOSAŻENIE

- 1 oś niehamowana typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy AL-KO lub KNOTT o nośności 1350 kg
- podstawienie pod oś, uzyskanie prześwitu od podłoża do dołu ramy około 47cm
- koła bezdętkowe w rozmiarze 185R14C, felgi stalowe
- zaczep kulowy z podstawą oraz linką zabezpieczającą (wysokość wysterowana na zakres 45-48cm od podłoża)
- konstrukcja ramy wykonana z profili zamkniętych stalowych, spawana i cynkowana ogniowo
- dyszel z podwójnego profila zamkniętego, podciągnięty pod sama oś
- podłoga wykonana z sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej o grubości 15 mm (dodatkowe podstawienie podłogi)
- burty z blachy ocynkowanej na wysokość 50cm, przednia oraz tylna burta otwierana
- nadstawki nad burty o wysokości 50cm, boczne nadstawki stałe, przednia nadstawka i tylna z możliwością otwarcia
- przednia i tylna burta otwierana niezależnie od nadstawek, nadstawki na przedniej i tylnej ścianie otwierane niezależnie od burt
- nadstawki zakończone u góry profilem stalowym
- na nadstawkach plandeka na równo burt (pokrowiec mocowany na linkę i prowadnice)
- na tylnej nadstawce od środka stopień SPP z prawej strony do wchodzenia na przyczepę
- koło manewrowe z przodu z lewej strony
- stopka podporowa rurowa z tyłu oraz z przodu z prawej strony na dyszlu
- kliny pod koła - 4 sztuki montowane na błotniku
- nadkola metalowe z osłonami przeciwbłotnymi + zastrzały
- 6 uchwytów podłogowych typu UP-01 wewnątrz przyczepy oraz 4 spawane na zewnątrz skrzyni ładunkowej do mocowania ładunku
- instalacja elektryczna z wtyczką 7 Pin na bazie lamp żarówkowych + rogacze na tyle LED
- wszystkie połączenia lamp lutowane

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

- 1 oś niehamowana wzmocniona na resorze - +500,00 zł brutto (dyszel wzmocniony jeden profil z grubszą ścianką)

Realizacja przełom grudzień / styczeń