Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:40

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/nowa-przyczepa-stim-s21075-2514pl14-vr-straz-p-1709.html



Nowa przyczepa STIM S21/075-2514/pl14, vr. STRAŻ

Cena brutto	**11 700,00 zł**
Cena netto	**9 512,20 zł**

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Przyczepy S22 firmy "STIM"
Stworzona pod specjalne zamówienie dla straży pożarnej.

DANE TECHNICZNE

- Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej: 250cm x 140cm x 140cm
- Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 254cm x 134cm x 137cm
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 750 kg
- Masa przyczepki około 250kg
- Liczba osi: 1 oś niehamowana 1350 kg niemieckiej firmy AL-KO
- Stelaż + plandeka (kolor czerwony + numery operacyjne po bokach)

WYPOSAŻENIE

- 1 oś niehamowana typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy AL-KO o nośności 1350 kg
- dyszel o stałej wysokości sprzęgu
- koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej
- koła bezdętkowe w rozmiarze 165R13C, felgi stalowe
- zaczep kulowy z podstawą oraz linką zabezpieczającą
- koło manewrowe z przodu
- konstrukcja ramy wykonana z profili zamkniętych stalowych, spawana i cynkowana ogniowo
- w ramie dodatkowe poprzeczki pod podłogą
- podłoga wykonana z sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej o grubości 12 mm
- burty aluminiowe
- przednia + tylna burta otwierana z możliwością szybkiego demontażu
- wewnątrz z lewej strony dodatkowa półka w stelażu przez całą długość przyczepy, szerokość około 65cm, wysokość około 25cm + uchwyty do mocowania ładunku
- uchwyty podłogowe do mocowania ładunku typ UP-01 - 8 sztuk
- kliny zabezpieczające pod koła
- nadkola plastikowe z osłonami przeciw-błotnymi
- dodatkowe wzmocnienia przy błotnikach w postaci podstopni z siatki
- stopka podporowa z tyłu od strony pobocza
- ceownik do zapinania trapów wjazdowych
- stelaż spawany i cynkowany ogniowo na wysokość około 137cm od podłogi przyczepy
- plandeka rozpinana z 4 stron, kolor plandeki czerwony
- instalacja elektryczna 13 PIN
- lampy obrysowe LED

- tylne lampy zespolone LED
- trójkąt ostrzegawczy
Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy