Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:10

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/nowa-przyczepa-stim-s21075-2715fr16-vr-straz-p-2870.html



Nowa przyczepa STIM S21/075-2715/fr16, vr. STRAŻ

Cena brutto	**54 500,00 zł**
Cena netto	**44 308,94 zł**

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Przyczepy S21 firmy "STIM"
Stworzona pod specjalne zamówienie dla straży pożarnej.

DANE TECHNICZNE

- Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej: 270cm x 150cm x 170cm
- Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 262cm x 142cm x 167cm
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC w zakresie od 750kg do 1300kg
- Waga przyczepy około 600 kg
- Ładowność przyczepy około: od 200kg do 700kg
- Liczba osi: 1 oś hamowana 1350 kg niemieckiej firmy KNOTT
- Zabudowa sztywna (kolor czerwony)

WYPOSAŻENIE

- 1 oś hamowana typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy KNOTT o nośności 1350 kg
- dyszel o stałej wysokości sprzęgu przystosowany pod samochód
- urządzenie najazdowe z zaczepem kulowym oraz linka zabezpieczającą
- koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej
- koła bezdętkowe w rozmiarze 175R14C, felgi stalowe
- koło zapasowe pełnowymiarowe na dyszlu
- koło manewrowe z przodu, wzmocnione AL-KO 300kg + obejma obrotowa + uchwyt manewrowy
- konstrukcja ramy wykonana z profili zamkniętych stalowych, spawana i cynkowana ogniowo
- podłoga wykonana z sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej o grubości 12 mm
- zabudowa sztywna typu furgon, kolor czerwony,
- druga podłoga pokryta blacha aluminiową, podłoga tworząca tunel do umieszczenia namiotu lub zbiornika
- z tyłu drzwi dwu skrzydłowe, z zamknięciem ryglowym
- od boku z prawej i lewej strony roleta aluminiowa z zamknięciem od wysokość błotnika
- nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi + dodatkowe wsporniki
- stopki podporowe rurowe z tyłu przyczepy - 2 sztuki
- 6 uchwytów podłogowych typ UP-01, po 3 na stronę
- oświetlenie pola pracy 3 strony halogeny W-229 + przełącznik
- na słupkach z tyłu oraz prawej i lewej strony lampa błyskowa łącznie 6 sztuk + przełącznik
- oświetlenie środka halogen 2x + przełącznik
- klatka wentylacyjna z przodu
- instalacja elektryczna na bazie lamp LED, wtyczka 13 PIN
- wszystkie lampy LED
- przetwornica (zasilanie przyczepy z agregatu, oświetlenie pola pracy oraz wewnętrzne)
- uchwyty pod pasy do samodzielnego zamontowania 20 sztuk