Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:47

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/nowa-przyczepa-stim-s21180-3022pl19-vr-straz-p-1884.html



Nowa przyczepa STIM S21/180-3022/pl19, vr. STRAŻ

Cena brutto	**24 600,00 zł**
Cena netto	**20 000,00 zł**

Opis produktu

OPIS PRODUKTU
Przyczepy S21 firmy " STIM"
Stworzona pod specjalne zamówienie dla straży pożarnej

DANE TECHNICZNE
- Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej: 310cm x 225cm x 193cm
- Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 304cm x 220cm x 190cm
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC 750 - 1800kg
- Liczba osi: 1 oś hamowana 1800 kg niemieckiej firmy KNOTT
- Masa własna około 600kg
- Plandeka + stelaż, kolor plandeki czerwony

WYPOSAŻENIE
- 1 os z hamulcem firmy KNOTT o nośności 1800kg każda
- koła 185/70R13C- 2szt
- koło zapasowe pełnowymiarowe
- dyszel na stałej wysokości typy ‘V”
- koła pod skrzynią ładunkową, podłoga na wysokości 66cm
- urządzenie najazdowe z hamulcem ręcznym postojowym firmy KNOTT z zaczepem kulowym
- podłoga sklejka wodoodporna z warstwą antypoślizgową o grubości 12mm
- konstrukcja ramy wykonana z elementów stalowych - cynkowana ogniowo
- burty z blachy ocynkowanej wysokości 36cm wysokości, otwierane z 4 stron, demontowalne
- stelaż z plandeką , wysokości 190cm od podłogi,
- plandeka odpinana z 4 stron, kolor plandeki czerwony, dołem zapinana na prowadnice + linkę
- paski do rolowania z 4 stron
- 10 uchwytów podłogowych (dodanych luzem)
- koło manewrowe z przodu wzmacniane fi 60mm
- w stelażu na wysokości 1000mm od podłogi 2 przegrody wysokości dachu, po 600mm cofnięte od prawej i lewej , wykonane ze sklejki + ramka stalowa ocynkowane, środkowa część pomiędzy półkami wypełniona sklejką wodoodporną antypoślizgową jako półka na węże lub inny osprzęt
- środkowa przegroda zastawiona z przodu i tyłu deska aluminiowa, na wysokość półek
- kliny plastikowe pod koła- 2kpl
- oświetlenie zgodne z Polską Normą, instalacja LED 12/24V z wtyczka 13pin
- na dachu lampa błyskowa typu LED w kolorze niebieskim z wyłącznikiem hermetycznym w pasie lampowym (zasilanie z świateł pozycyjnych)
- na bokach plandeki naklejone numery operacyjne
- dodatkowe 2 podpory z przekładną kątowa na tyle przyczepy
- trójkąt ostrzegawczy

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy