Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 00:55

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/nowa-przyczepa-stim-s22-zb35-2815-cysterna-p-2790.html



Nowa przyczepa STIM S22 ZB35-2815, CYSTERNA

Opis produktu

DANE TECHNICZNE
Wymiary zewnętrzne platformy: 280cm x 150cm
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 3500 kg
Pojemność zbiornika: 2600L
Liczba osi: 2 osie hamowane o nośności 1800 kg każda niemieckiej firmy KNOTT

WYPOSAŻENIE ZBIORNIKA
- właz rewizyjny prostokątny 400x540mm wyposażony w odpowietrznik w pokrywie włazu
- zbiornik jednokomorowy z przegrodą
- szafa obsługowa wykonana z kompozytu TWS, umieszczona z tyłu przyczepy
- króciec do napełniania cysterny STORZ 50
- króciec opróżniania cysterny STORZ 50 lub STORZ 75 + układ dystrybucyjny z kranami
- elementy nośne (łoża) wykonane z kompozytu TWS
- pojemność zbiornika 2600L
- zbiornik na wodę pitną wykonany w całości z kompozytu TWS (włókno szklane, przekładnka izolacyjna z mikro kulek szklanych, żywice poliestrowe i epoksydowe
- atest zbiornika do kontaktu z wodą pitną

WYPOSAŻENIE PRZYCZEPA
- 2 osie hamowane typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy KNOTT o nośności 1800 kg każda
- koła na zewnątrz ramy
- koła bezdętkowe w rozmiarze 195R14C
- koło zapasowe pełnowymiarowe
- urządzenie najazdowe firmy KNOTT z zaczepem kulowym do 3500kg
- konstrukcja ramy wykonana z profili zamkniętych stalowych, spawana i cynkowana ogniowo
- podłoga wykonana z blachy aluminiowej
- 4 podpory stabilizujące z przekładnia kątową na korbę, rozmieszczone po bokach (wzmocnione)
- błotniki metalowe wzmocnione
- koło manewrowe wzmocnione
- kliny pod koła
- skrzynka narzędziowa
- instalacja elektryczna na bazie lamp LED, wtyczka 13 pin
- wszystkie połączenia lamp lutowane

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ
- dyszel regulowany o zmiennej wysokości sprzęgu + zaczep DIN (oczko)
- przewody przyłączeniowe pod samochód ciężarowy