Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:46

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/nowa-przyczepa-stim-s22200-3217fr17-vr-straz-p-2328.html



Nowa przyczepa STIM S22/200-3217/fr17 vr. STRAŻ

Cena brutto	**54 000,00 zł**
Cena netto	**43 902,44 zł**

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Przyczepy S22 firmy "STIM"
Stworzona pod specjalne zamówienie dla straży pożarnej. (przewóz robota gaśniczego)

DANE TECHNICZNE

- Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej około: 320cm x 170cm x 175cm
- Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 312cm x 162cm x 170cm
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 2000 kg
- Masa przyczepki około 870kg
- Ładowność przyczepki około 1130kg
- Liczba osi: 2 osie hamowane o nośności 1350 kg każda niemieckiej firmy KNOTT
- Zabudowa typu furgon

WYPOSAŻENIE

- 2 osie typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy KNOTT o nośności 1350 kg każda
- urządzenie najazdowe z hamulcem postojowym oraz zaczepem kulowym
- dodatkowy zaczep DIN
- dyszel z zmienną wysokością sprzęgu (regulowany), firmy KNOTT KHA-20
- dyszel malowany na kolor czarny
- koła bezdętkowe w rozmiarze 185R14C
- koło zapasowe w rozmiarze 185R14C na przedniej ścianie
- kola na zewnątrz skrzyni ładunkowej
- konstrukcja ramy stalowa z spawana cynkowana ogniowa, dodatkowo malowana na kolor czarny
- zabudowa sztywna typu furgon, kolor czerwony, z zewnątrz płyta kompozytowa tu-bond (czerwony)
- obróbka narożników wykonana z listw aluminiowych anodowanych w kolorze srebrnym
- od wewnątrz przy podłodze pas sklejki (oporowy) 20cm + dodatkowe trzy rzędy na wysokości, każdy po około 12cm wysokości
- z tyłu rampa wjazdowa, na całą wysokość i szerokość przestrzeni ładunkowej, zamykana zamknięciem ryglowym z stali nierdzewnej
- podnoszenie rampy wspomagane dwoma siłownikami gazowymi, na podjeździe blacha aluminiowa łezka, od zewnątrz płyta kompozytowa w kolorze czerwonym, konstrukcja rampy dodatkowo malowana na kolor czerwony
- wewnątrz zabudowy przy przedniej ścianie wciągarka ręczna z lina stalową
- mocowanie na wciągarkę przy dyszlu
- nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi
- podłoga wykonana z sklejki 15mm
- 6 uchwytów podłogowych do mocowania ładunku (po 3 na boku)
- numery operacyjne, na dwa boki
- koło podporowe wzmocnione, automat 300kg
- kliny zabezpieczające pod koła (plastikowe) 2 sztuki
- dodatkowe kliny metalowe wewnątrz przyczepy 2 sztuki
- podpory z przekładnią kątowa, na tyle po bokach przyczepy - 2 sztuki
- instalacja lutowana na bazie lamp LED 12/24V, wtyczka 13PIN

- tylne lampy zespolone dodatkowo osłonięte, osłonami z metalowymi
- w środku dwa halogeny robocze oświetlające wnętrze furgonu + przełącznik
- na dachu lampa błyskowa koloru niebieskiego + przełącznik hermetyczny w pasie lampowym (zasilane z świateł pozycyjnych)

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy