Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/nowa-przyczepa-stim-s22270-3216pl18-vr-straz-p-2168.html



Nowa przyczepa STIM S22/270-3216/pl18, vr. STRAŻ

Cena brutto	**42 000,00 zł**
Cena netto	**34 146,34 zł**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej: 320cm x 160cm x 180cm
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 314cm x 154cm x 174cm
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 2700 kg
Masa przyczepki około 900kg
Ładowność przyczepy około 1800kg
Liczba osi: 2 osie hamowane o nośności 1350 kg każda niemieckiej firmy AL-KO
Stelaż + plandeka (kolor plandeki czerwony)

WYPOSAŻENIE

- 2 osie hamowane typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy AL-KO o nośności 1350 kg każda
- dyszel regulowany o zmiennej wysokości sprzęgu AL-KO + zaczep kulowy + zaczep oczkowy DIN (2700kg)
- koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej
- koła bezdętkowe w rozmiarze 185R14C, felgi stalowe
- koło zapasowe pełnowymiarowe
- konstrukcja ramy wykonana z profili zamkniętych stalowych, spawana i cynkowana ogniowo
- podłoga wykonana z sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej o grubości 12 mm
- burty wypełnione sklejką 6mm o wysokości około 35cm
- dodatkowe wzmocnienia ramy, góra burty z profila + wsporniki przy błotnikach
- koło manewrowe wzmocnione 300kg
- boczne burty stałe
- tylna + przednia burta otwierana
- nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi
- kliny zabezpieczające pod koła 2 sztuki
- dodatkowe uchwyty Ch-3 luzem (20szt)
- półka na całej długości i szerokości przyczepy, zawieszona około 1m od podłogi przyczepy, demontowalna
- powyżej, pod sufitem miejsce na 7 węży ssawnych
- stelaż spawany i cynkowany
- prawa i lewa strona stelażu podnoszona na siłownikach
- tył plandeki podnoszony na siłownikach
- wysokość stelażu 180 cm od pierwszej podłogi do góry stelaża
- tylne lampy LED + lampy obrysowe LED 12/24
- lampy błyskowe w pasie lampowym 2 sztuki
- podpory z tyłu z przekładna kątową 2 sztuki
- oświetlenie środka 2x lampa robocza + przełącznik
- przewody N+S - 13PIN oraz N+S -15Pin (przewody konfiguracja do ustalenia)
- wszystkie połączenia lamp lutowane

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

- numery operacyjne na 2 bokach + napis straż