Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:41

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/nowa-przyczepa-stim-s22270-3317-vr-straz-p-3047.html



Nowa przyczepa STIM S22/270-3317/ vr. STRAŻ

Cena brutto	**70 110,00 zł**
Cena netto	**57 000,00 zł**

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Przyczepy S22 firmy "STIM"
Stworzona pod specjalne zamówienie dla straży pożarnej.

DANE TECHNICZNE

- Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej (około): 330cm x 170cm x 190cm
- Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej (około): 320cm x 165cm x 185cm
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 2700 kg
- Masa przyczepki około 990kg
- Ładowność przyczepki około 1710kg
- Liczba osi: 2 osie hamowane o nośności 1350 kg każda niemieckiej firmy AL-KO
- Zabudowa typu furgon

WYPOSAŻENIE

- 2 osie typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy AL-KO o nośności 1350 kg każda
- urządzenie najazdowe z hamulcem postojowym oraz zaczepem DIN
- koło podporowe wzmocnione
- dyszel z zmienną wysokością sprzęgu (regulowany)
- koła bezdętkowe w rozmiarze 185R14C
- koło zapasowe w rozmiarze 185R14C na bocznej ścianie
- koła z boku skrzyni ładunkowej
- 4 podpory kątowe
- konstrukcja ramy stalowa spawana cynkowana ogniowa
- zabudowa sztywna typu furgon, kolor czerwony, z zewnątrz płyta kompozytowa tu-bond (czerowny)
- z przodu oraz tyłu klapo-burty (burty o wysokości około 35 cm)(klapy podnoszone na siłownikach)
- z prawej i lewej strony po jednej klapie (burty o wysokości około 35 cm)(klapy podnoszone na siłownikach)
- zawiasy oraz zamknięcia ryglowe nierdzewne
- w środku półka (wymiary (około): 320x165x45; umieszczona na wysokości ok 140cm od podłogi skrzyni ładunkowej)
- z tyłu ceownik
- aluminiowa rampa wjazdowa o długości:180cm oraz szerokości: 80 cm
- nadkola plastikowe wzmocnione z osłonami przeciwbłotnymi
- podłoga wykonana z sklejki wodoodpornej antyposlizgowej 12mm
- 8 uchwytów UP-01
- wywietrzniki na przedniej i tylnej ścianie- 2 sztuki (po 1 szt. na każdą ściane)
- kliny zabezpieczające pod koła- 2 sztuki
- oświetlenie obrysowe typu LED
- 5 lamp typu halogen wewnątrz skrzyni ładunkowej oraz wewnątrz klap, oświetlające miejsce pracy
- instalacja lutowana na bazie lamp LED
- Instalacja elektryczna, 13PIN

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska

Gwarancja 12 miesięcy