Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 19:56

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/nowa-przyczepa-stim-s22270-3522fr18-vr-straz-p-2891.html



Nowa przyczepa STIM S22/270-3522/fr18 vr. STRAŻ

Cena brutto	**98 000,00 zł**
Cena netto	**79 674,80 zł**

Opis produktu

OPIS PRODUKTU
Przyczepy S22 firmy "STIM"
Stworzona pod specjalne zamówienie dla straży pożarnej.

DANE TECHNICZNE
- Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej (około): 350cm x 220cm x 180cm
- Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej (około): 340cm x 210cm x 175cm
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 2700 kg
- Masa przyczepki około 1500kg
- Ładowność przyczepki około 1200kg
- Liczba osi: 2 osie hamowane o nośności 1350 kg każda niemieckiej firmy AL-KO
- Zabudowa typu furgon

WYPOSAŻENIE
- 2 osie typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy AL-KO o nośności 1350 kg każda
- urządzenie najazdowe z hamulcem postojowym oraz zaczepem DIN
- koło podporowe wzmocnione Al-KO
- dyszel z zmienną wysokością sprzęgu (regulowany)
- koła bezdętkowe w rozmiarze 185/70R13C
- koło zapasowe w rozmiarze 185/70R13C na przedniej ścianie
- koła pod skrzynią ładunkową
- konstrukcja ramy stalowa spawana cynkowana ogniowa
- zabudowa sztywna typu furgon, kolor czerwony, z zewnątrz płyta kompozytowa tu-bond (czerowny)
- przednia ściana wzmocniona z kratownicą
- z prawej i lewej strony po dwie klapo-burty (burty o wysokości około 40cm)(klapy podnoszone na siłownikach)
- z tyłu klapo burta (burty o wysokości około 40cm)(klapa podnoszona na siłownikach), po otwarciu dostęp do zbiornika oraz miejsca na węże ssawne
- zamknięcia ryglowe nierdzewne
- zawiasy oraz zamknięcia ryglowe nierdzewne
- na burtach zastosowanie stopni- po 2 sztuki na burtę
- w środku półki oraz ściany grodziowe wykonane z sklejki wodoodpornej antypoślizgowej
- z tyłu miejsce na 2 sztuki węży ssawnych - 110
- z tyłu miejsce na 5 sztuki węży ssawnych - 75
- stojaki na węże tłoczne z prawej i lewej strony przestrzeni ładunkowej przyczepy (po 8 sztuk na każdą ze stron)
- nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi
- podłoga wykonana z sklejki wodoodpornej antyposlizgowej 15mm
- 20 uchwytów CH-03
- wywietrzniki na przedniej i tylnej ścianie- 2 sztuki (po 1 szt. na każdą ściane)
- kliny zabezpieczające pod koła (metalowe)- 2 sztuki
- instalacja lutowana na bazie lamp LED
- Instalacja pozwalająca zapiąć przyczepę pod samochód ciężarowy 12/24V
- gniazda przyłączeniowe N+S z przodu + przewody N+S oraz 13 PIN

- oświetlenie ostrzegawcze na tylnych słupkach- 2 szt (przełącznik w pasie lampowym)
Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy