Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 20:42

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/nowa-przyczepa-stim-s2235-3919-vr-straz-p-2985.html



Nowa przyczepa Stim S22/35-3919/ vr STRAŻ

Cena brutto	**86 500,00 zł**
Cena netto	**70 325,20 zł**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE
Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej: Długość: 390, Szerokość: 190, Wysokość 190 (cm)
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej (OKOŁO): Długość: 373, Szerokość: 183, Wysokość: 185 (cm)
Wymiary gabarytowe: Długość: 590, Szerokość: 240, Wysokość: 253 (cm)
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 3500 kg
Masa własna (około): 1300KG
Ładowność (około): 2200KG
Hamulec najazdowy: TAK
Liczba osi: 2 osie hamowane o nośności 1800kg każda niemieckiej firmy AL-KO
Rozmiar kół: 195R14C

WYPOSAŻENIE
-2 osie typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy AL-KO o nośności 1800 kg każda
-Urządzenie najazdowe z hamulcem postojowym oraz zaczepem kulowym
-Dyszel regulowany o zmiennej wysokości sprzęgu AL-KO352VB-2 + zaczep kulowy + zaczep oczkowy DIN
-Wzmocnione koło podporowe automatyczne
-Koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej
-Nadkola metalowe cynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo + dodatkowe wsporniki
-Koła bezdętkowe w rozmiarze 195R14C
-Koło zapasowe pełnowymiarowe
-Kliny metalowe pod koła (2 sztuki)
-Podwozie przyczepy wykonane z profili stalowych cynkowane ogniowo oraz malowane w kolorze czarnym
-Konstrukcja zabudowy górnej wykonana z profili stalowych ocynkowanych oraz obicie zewnętrzne płytą kompozytową TU-BOND o grubości 3mm
-Wciągarka elektryczna z niezależnym zasilaniem za pomocą akumulatora oraz liną syntetyczną- sterowana za pomocą pilota bezprzewodowego
-Podłoga ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 15mm

-10 uchwytów podłogowych typ UP-01 (po 5 na każdą stronę)
-Aluminiowe listwy narożne dodatkowo anodowane w kolorze srebrnym
-Tylne drzwi skrzydłowe z okuciami wykonanymi ze stali nierdzewnej z uszczelkami gumowanymi
-Z 2 boków klapy podnoszone na siłownikach gazowych, zamknięcia ryglowe nierdzewne, początek klap na wysokości błotnika
-Z tyłu ceowniki umożliwiające zamontowanie podjazdów na całej szerokości przyczepy
-2 podjazdy aluminiowe o długości 250cm, wsuwane w tunele w pasie lampowym
-2 podpory stabilizujące z przekładnią kątową o nośności 1300KG każda z tyłu przyczepy
-Dodatkowe oklejenie zewnętrzne z folii plandekowej
-Dodatkowe oklejenie opisujące przyciski wykonane z folii plandekowej
-Zestaw przewodów przyłączeniowych (N+N, S+S, NS+15PIN, NS+13PIN)
-Oświetlenie typu LED zakończone gniazdami N+S (12/24V)
-Metalowe osłony wszystkich lamp
-6 lamp błyskowych z osobnym włącznikiem oraz osłonami- zasilana z świateł pozycyjnych
-Wewnątrz zabudowy dwie lampy oświetlające środek przyczepy z osobnym włącznikiem hermetycznym- zasilana z świateł pozycyjnych
-Plastikowa skrzynia na umieszczona na dyszlu
-Pasy transportowe -10 sztuk