Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:48

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/nowa-przyczepa-stim-s22kb-st3500whs-vr3500kg-pompa-spalinowa-2-silowniki-hydrauliczne-p-238.html



Nowa przyczepa STIM S22/KB-ST/3500WHS, vr.3500kg, pompa spalinowa + 2 siłowniki hydrauliczne

Opis produktu

DANE TECHNICZNE
- Wymiary: długość ramy 350cm x szerokość ramy 200cm
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 3500 kg
- Masa własna około 1200kg
- Ładowność około 2300kg
- Liczba osi: 2 osie hamowane o nośności 1800 kg każda, niemieckiej firmy KNOTT

WYPOSAŻENIE
- 2 osie hamowane typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy KNOTT o nośności 1800 kg każda
- koła bezdętkowe w rozmiarze 195R14C
- urządzenie najazdowe 3500kg KNOTT z zaczepem kulowym
- dyszel o zmiennej wysokości sprzęgu firmy KNOTT z zaczepem kulowym do 3,5T
- hamulec ręczny postojowy
- konstrukcja ramy wykonana z profili zamkniętych stalowych, spawana i cynkowana ogniowo
- 2 podpory stabilizujące typu TTL kwadrat z tyłu przyczepy z przekładnia kątową
- stojak na bęben wciągany dwoma siłownikami hydraulicznymi, sterowanymi pompą automatyczną
- mocowania w ramie pod pompę hydrauliczną i agregat spalinowy
- 2 siłowniki hydrauliczne
- agregat spalinowy
- pompa hydrauliczna
- stojak cynkowany ogniowo z zamkami zabezpieczającymi
- stojak z wciągarką ręczną do docisku bębna
- rolki do odwijania bębna fi 170mm, sterowanie z pompy
- koło manewrowe 500kg z przodu
- oświetlenie obrysowe diodowe
- kliny pod koła 2szt
- tablice odznaczające z tyłu
- tylna belka wyjmowana, odchylana na czas załadunku
- stojak przystosowany pod bęben o średnicy do 320cm oraz szerokości do 175cm
- nadkola metalowe z osłonami przeciwbłotnymi
- wszystkie połączenia lamp lutowane
- skrzynka narzędziowa plastikowa

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięc**y**

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ
- dyszel o stałej wysokości sprzęgu
- zaczep oczkowy DIN
- koło zapasowe