

Link do produktu: <https://www.przyczepystim.pl/s11-przyczepa-lekka-260cm-x-150cm-x-35cm-o-dmc-do-750kg-uchylna-reling-p-428.html>



S11, przyczepa lekka 260cm x 150cm x 35cm o DMC do 750kg, uchylna + reling

Cena brutto	8 500,00 zł
Cena netto	6 910,57 zł

Opis produktu

Opis produktu:

Przyczepy S11 Premium firmy Stim to idealna propozycja dla osób ceniących sobie niezawodność, trwałość i funkcjonalność przyczepy. Dużą sztywność konstrukcji zapewniają profile zamknięte z których jest wykonana rama przyczepy. Uchwyty do mocowania ładunku wewnątrz skrzyni ładunkowej oraz na zewnątrz. Są one wyposażeniem standardowym we wszystkich przyczepach STIM. Dyszel w kształcie litery V zapewnia bezpieczną i stabilną jazdę. Wielofunkcyjne lampy są zamontowane w pasie lampowym pod tylną burtą przez co są chronione przed uszkodzeniami, wilgocią i błotem. Wszystkie połączenia lamp są lutowane, dla zapewnienia niezawodności instalacji elektrycznej. Przyczepy S11 klasy Premium wyposażone są w oś o nośności 1350kg.

DANE TECHNICZNE

- Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej: 260cm x 150cm x 35cm
- Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 254cm x 144cm x 35cm
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 750 kg
- Liczba osi: 1 oś niehamowana 1350 kg niemieckiej firmy AL-KO

WYPOSAŻENIE

- 1 oś niehamowana typu Neidhardt na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy AL-KO o nośności 1350 kg
- koła bezdętkowe w rozmiarze 165/80R13C
- zaczep kulowy z podstawą oraz linką zabezpieczającą
- konstrukcja ramy wykonana z profili zamkniętych stalowych, spawana i cynkowana ogniowo
- konstrukcja ramy wzmocniona (górze burty z profilu, podłoga dodatkowo wzmocniona, zastrzały przy błotnikach)
- podłoga wykonana z sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej o grubości 12 mm
- burty ze sklejki wodoodpornej na wysokość około 36cm
- duże zamki burt ZB-09
- skrzynia ładunkowa uchylna z siłownikiem gazowym
- 3 zamki do otwierania i zabezpieczenia skrzyni uchylnej
- koło manewrowe z przodu
- tylna burta jako trap wjazdowy, wzmocniona + reling
- 4 uchwyty podłogowe typu UP-01
- nadkola metalowe z osłonami przeciwbłotnymi
- kliny pod koła
- instalacja elektryczna na bazie lamp żarówkowych

-
- wszystkie połączenia lamp lutowane
 - trójkąt ostrzegawczy

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

- koła 175R14C
- koło zapasowe 165R13C
- koło zapasowe 175R14C
- uchwyt manewrowy koła podporowego
- amortyzatory osi
- stopka podporowa rurowa z tyłu
- burty aluminiowe
- burty z blachy ocynkowanej
- koła pod skrzynia ładunkową
- boczne burty otwierane (tylko przy kołach pod skrzynia ładunkową)
- ceownik do zapinania trapów wjazdowych
- podjazdy lekkie z siatki i profilu L-1500 - 1700mm, mocowane do burt
- tunele pod podjazdy lekkie (podjazdy wkładane od boku przyczepy)
- trap wjazdowy (drabinka) H-700mm
- stojak na motocykl
- skrzynia uchylna na przekładnie kątową