

Link do produktu: <https://www.przyczepystim.pl/s11-przyczepa-lekka-262x136x130cm-o-dmc-do-750kg-burta-aluminiowa-plandeka-p-872.html>



S11, przyczepa lekka 262x136x130cm o DMC do 750kg, burta aluminiowa + plandeka

Cena brutto	7 200,00 zł
Cena netto	5 853,66 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Opis produktu:

Przyczepy S11 light firmy Stim to idealna propozycja dla osób ceniących sobie niezawodność, trwałość i funkcjonalność przyczepy. Zastosowane w konstrukcji ramy profile zapewniają przyczepie dużą wytrzymałość. Uchwyty do mocowania ładunku wewnątrz skrzyni ładunkowej. Burty wykonane z aluminium zmniejszają masę całkowitą przyczepy. Dyszel w kształcie litery V zapewnia bezpieczną i stabilną jazdę. Wielofunkcyjne lampy są zamontowane w pasie lampowym pod tylną burtą przez co są chronione przed uszkodzeniami, wilgocią i błotem. Wszystkie połączenia lamp są lutowane, dla zapewnienia niezawodności instalacji elektrycznej. Przyczepy S11 klasy light Premium wyposażone są w oś o nośności 1350kg.

DANE TECHNICZNE

- Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej: 262cm x 136cm x 130cm
- Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 256cm x 131cm x 127cm
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 750 kg
- Liczba osi: 1 oś niehamowana 750 kg niemieckiej firmy KNOTT
- Stelaż + plandeka (kolor do wyboru)

WYPOSAŻENIE

- 1 oś niehamowana typu Neidhardt na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy KNOTT o nośności 750 kg
- koła bezdętkowe w rozmiarze 165R13, felgi stalowe
- zaczep kulowy z podstawą oraz linką zabezpieczającą
- konstrukcja ramy wykonana z elementów stalowych, spawana i cynkowana ogniowo
- podłoga wykonana z sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej o grubości 12 mm
- burty aluminiowe wysokość burty 35 cm
- koło manewrowe z przodu
- tylna burta otwierana
- kliny pod koła
- nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi
- 4 uchwyty wewnątrz do mocowania ładunku
- stelaż + plandeka na wysokość 130cm od podłogi przyczepy, demontowalny
- instalacja elektryczna na bazie lamp żarówkowych
- wszystkie połączenia lamp lutowane

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

- 1 oś niehamowana wzmocniona o nośności 1350 kg
- koła 165R13C
- koła 175R14C
- koło zapasowe 165R13
- koło zapasowe 165R13C
- koło zapasowe 175R14C
- przednia burta otwierana
- uchwyt manewrowy koła podporowego
- stopka podporowa rurowa z tyłu
- burty z blachy ocynkowanej