

Link do produktu: <https://www.przyczepystim.pl/s11-przyczepa-lekka-310x150x35-o-dmc-do-750kg-p-11.html>



S11, przyczepa lekka 310x150x35 o DMC do 750kg

Cena brutto **6 450,00 zł**

Cena netto **5 243,90 zł**

Opis produktu

Opis produktu:

Przyczepy S11 firmy Stim to idealna propozycja dla osób ceniących sobie niezawodność, trwałość i funkcjonalność przyczepy. Dużą sztywność konstrukcji zapewniają profile zamknięte z których jest wykonana rama przyczepy. Uchwyty do mocowania ładunku wewnątrz skrzyni ładunkowej oraz na zewnątrz. Są one wyposażeniem standardowym we wszystkich przyczepach STIM. Dyszel w kształcie litery V zapewnia bezpieczną i stabilną jazdę. Wielofunkcyjne lampy są zamontowane w pasie lampowym pod tylną burtą przez co są chronione przed uszkodzeniami, wilgocią i błotem. Wszystkie połączenia lamp są lutowane, dla zapewnienia niezawodności instalacji elektrycznej. Przyczepy S11 klasy Premium wyposażone są w oś o nośności 1350kg.

DANE TECHNICZNE

- Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej: 310cm x 150cm x 35cm
- Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 304cm x 144cm x 35cm
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 750 kg
- Liczba osi: 1 oś niehamowana 750 kg niemieckiej firmy AL-KO

WYPOSAŻENIE

- 1 oś niehamowana typu Neidhardt na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy AL-KO o nośności 750 kg
- koła bezdętkowe w rozmiarze 165R13, felgi stalowe z rozstawem śrub 4x100
- zaczep kulowy z podstawą oraz linką zabezpieczającą
- konstrukcja ramy wykonana z profili zamkniętych stalowych, spawana i cynkowana ogniowo
- podłoga wykonana z sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej o grubości 12 mm
- burty wypełnione sklejką o grubości 6 mm wysokość burty 35 cm
- koło manewrowe z przodu
- tylna burta otwierana
- nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi
- 4 uchwyty wewnątrz i 4 spawane na zewnątrz skrzyni ładunkowej do mocowania ładunku
- instalacja elektryczna na bazie lamp żarówkowych
- wszystkie połączenia lamp lutowane

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

-
- 1 oś niehamowana wzmocniona o nośności 1350 kg
 - koła 165R13C
 - koła 175R14C
 - rama wzmocniona (góra burt z profili, wsporniki błotników, dodatkowe wzmocnienia pod podłogą)
 - przednia burta otwierana
 - uchwyty podłogowe typu UP-01
 - koło zapasowe 165R13
 - koło zapasowe 165R13C
 - koło zapasowe 175R14C
 - uchwyt manewrowy koła podporowego
 - amortyzatory osi
 - stopka podporowa rurowa z tyłu
 - kliny pod koła
 - burty aluminiowe
 - burty z blachy ocynkowanej
 - koła pod skrzynia ładunkową
 - boczne burty otwierane (tylko przy kołach pod skrzynia ładunkową)
 - ceownik do zapinania trapów wjazdowych
 - podjazdy lekkie z siatki i profilu L-1500 - 1700mm, mocowane do burt
 - tunele pod podjazdy lekkie (podjazdy wkładane od boku przyczepy)
 - trap wjazdowy (drabinka) H-700mm
 - stojak na motocykl
 - skrzynia uchylna na przekładnie kątową
 - skrzynia uchylna na siłownik