Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:26

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/s11-przyczepa-lekka-350x170x35-o-dmc-do-750kg-p-13.html



S11, przyczepa lekka 350x170x35 o DMC do 750kg

Cena brutto	**7 350,00 zł**
Cena netto	**5 975,61 zł**

Opis produktu

Opis produktu:

Przyczepy S11 firmy Stim to idealna propozycja dla osób ceniących sobie niezawodność, trwałość i funkcjonalność przyczepy. Dużą sztywność konstrukcji zapewniają profile zamknięte z których jest wykonana rama przyczepy. Uchwyty do mocowania ładunku wewnątrz skrzyni ładunkowej oraz na zewnątrz. Są one wyposażeniem standardowym we wszystkich przyczepach STIM. Dyszel w kształcie litery V zapewnia bezpieczną i stabilną jazdę. Wielofunkcyjne lampy są zamontowanie w pasie lampowym pod tylną burtą przez co są chronione przed uszkodzeniami, wilgocią i błotem. Wszystkie połączenia lamp są lutowane, dla zapewnienia niezawodności instalacji elektrycznej. Przyczepy S11 klasy Premium wyposażone są w oś o nośności 1350kg.

DANE TECHNICZNE

- Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej: 350cm x 170cm x 35cm
- Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 344cm x 164cm x 35cm
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 750 kg
- Liczba osi: 1 oś niehamowana 750 kg niemieckiej firmy AL-KO

WYPOSAŻENIE

- 1 oś niehamowana typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy AL-KO o nośności 750 kg
- koła bezdętkowe w rozmiarze 165R13, felgi stalowe z rozstawem śrub 4x100
- zaczep kulowy z podstawą oraz linką zabezpieczającą
- konstrukcja ramy wykonana z profili zamkniętych stalowych, spawana i cynkowana ogniowo
- podłoga wykonana z sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej o grubości 12 mm
- burty wypełnione sklejką o grubości 6 mm wysokość burty 35 cm
- koło manewrowe z przodu
- tylna burta otwierana
- nadkola plastikowe z osłonami przeciwbłotnymi
- 4 uchwyty wewnątrz i 4 spawane na zewnątrz skrzyni ładunkowej do mocowania ładunku
- instalacja elektryczna na bazie lamp żarówkowych
- wszystkie połączenia lamp lutowane

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

- 1 oś niehamowana wzmocniona o nośności 1350 kg
- koła 165R13C
- koła 175R14C
- rama wzmocniona (góra burt z profili, wsporniki błotników, dodatkowe wzmocnienia pod podłogą)
- przednia burta otwierana
- uchwyty podłogowe typu UP-01
- koło zapasowe 165R13
- kolo zapasowe 165R13C
- kolo zapasowe 175R14C
- uchwyt manewrowy koła podporowego
- amortyzatory osi
- stopka podporowa rurowa z tyłu
- kliny pod koła
- burty aluminiowe
- burty z blachy ocynkowanej
- koła pod skrzynia ładunkową
- boczne burty otwierane (tylko przy kołach pod skrzynia ładunkową)
- ceownik do zapinania trapów wjazdowych
- podjazdy lekkie z siatki i profila L-1500 - 1700mm, mocowane do burt
- tunele pod podjazdy lekkie (podjazdy wkładane od boku przyczepy)
- trap wjazdowy (drabinka) H-700mm
- stojak na motocykl
- skrzynia uchylna na przekładnie kątową
- skrzynia uchylna na siłownik