Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:44

Link do produktu: https://www.przyczepystim.pl/s22-przyczepa-dwuosiowa-730cm-x-240cm-x-300cm-o-dmc-do-3500kg-p-467.html



S22, przyczepa dwuosiowa 730cm x 240cm x 300cm o DMC do 3500kg

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

- Wymiary wewnętrzne: 730cm x 240cm x 295cm
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 3500 kg
- Masa własna: około 1400 kg
- Liczba osi: 2 osie hamowane 1800kg niemieckiej firmy KNOTT
- Plandeka + stelaż

WYPOSAŻENIE

- 2 osie hamowane typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy KNOTT o nośności 1800 kg każda
- koła pod skrzynia ładunkową (podłoga na wysokości około 75cm)
- mocowanie pod amortyzatory w ramie i osiach
- urządzenie najazdowe firmy KNOTT 3,5T z zaczepem kulowym
- dyszel oryginalny firmy KNOTT do 3500kg
- koła 195R14C
- koło zapasowe, w rozmiarze 195R14C
- podłoga sklejka wodoodporna z warstwa antypoślizgową o grubości 15mm
- konstrukcja ramy wykonana z elementów stalowych - cynkowana ogniowo
- stelaż z plandeką na wysokość 370cm od ziemi
- plandeka zapinana na linkę celną
- boczne pola stelażu wypełnione deskami drewnianymi
- przednia ściana stalowa, spawana w formie kratownicy
- burty boczne + przednia stałe, wykonane z aluminium
- z tyłu drzwi dwuskrzydłowe (ramka stalowa spawana, ocynkowana, z zewnątrz wyłożona płytą TU-BOND) 2 zamki ryglowe ze stali nierdzewnej (1szt na jedno skrzydło drzwi), zawiasy nierdzewne, całość na uszczelkach gumowych jak do drzwi chłodniczych
- z tyłu listwa dojazdowa
- kliny zabezpieczające pod koła
- tylne lampy zespolone z trójkątem, typu LED
- przednie, boczne i tylne oświetlenie obrysowe diodowe typu LED
- trójkąt ostrzegawczy
- kolor plandeki do wyboru
- 14 uchwytów podłogowych typu UP-01

- koło manewrowe wzmocnione fi 60mm
- z tyłu 2 podpory z przekładnią kątową
- z tyłu tablice odblaskowe odznaczające

Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy